

XEROX® PRIMELINK® PRINTER


's Werelds nr. 1 instap productie
kleurenprinter is nu nog beter!



C9065 EN C9070

Xerox® PrimeLink® C9065 en C9070 printer

De Xerox® PrimeLink® C9065 en C9070 zijn de meest veelzijdig aanpasbare printers momenteel op de markt. Met een superieure printkwaliteit, een ongeëvenaarde mediaflexibiliteit tot afwerkings-, automatiserings- en beveiligingsmogelijkheden op professioneel niveau, tillen deze machines het instapniveau naar een volgend niveau.



VERBETER UW IMAGO

Een instapniveau-prijs betekent nog niet dat u instapniveau-kwaliteit krijgt. Met PrimeLink kunt u keer op keer opnieuw adembenemende kwaliteit leveren.

Alles begint bij de resolutie. 2400 x 2400 dpi wat betekent dat u uitzonderlijk fijne details en tekst kunt verwachten met levendige afbeeldingen en vloeiende kleurovergangen, zelfs bij snelheden tot 70 ppm. EFI servers met embedded PANTONE® technologieën zoals PANTONE® GOE en PANTONE® PLUS zorgen ervoor dat u de kleuren die u wilt daadwerkelijk krijgt.

En met een combinatie van Xerox® Emulsion Aggregation (EA) toner met ultra-low melt technologie, +/- 1,2 mm schoon-en-weer registratie en Simple Image Quality Adjustment (SIQA) bent u verzekerd van consistente kwaliteit van de eerste print tot de laatste.

BRANCHECERTIFICERINGEN VOOR BEELDKWALITEIT*



WERK INTELLIGENTER, NIET HARDER

Krappe deadlines zijn aan de orde van de dag. Vanaf nu hoeft u niet langer genoeg te nemen met compromissen. Door een PrimeLink toe te voegen aan uw machinepark kunt u uw productiviteit upgraden op manieren die u eerder niet voor mogelijk hield.

Volledig gericht op multitasking en samenwerking laat deze machine zich volledig naar uw wensen inrichten. De Xerox® Integrated Colour Server wordt standaard geleverd. Maar u kunt ook kiezen uit één van de drie optionele EFI servers voor meer mogelijkheden en meer volume. U hoeft alleen maar de beste configuratie te kiezen voor uw zakelijke toepassingen en het niveau aan automatisering en de kleurnauwkeurigheid die u nodig heeft.

De printer heeft tevens toegang tot de Xerox App Gallery. Met apps waarmee u toegang krijgt tot toonaangevende applicaties zoals Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ en Microsoft Office 365™ kunt u rechtstreeks printen en scannen van en naar de cloud, uw workflows vereenvoudigen en complexe taken automatiseren.

Verder beschikken deze machines over geïntegreerde mobiele connectiviteit met @printbyXerox zodat uw team ook buiten kantoor gewoon verder kan. Met deze functie kan de PrimeLink beveiligd printverzoeken accepteren verzonden vanaf elk willekeurig apparaat waarmee een e-mail kan worden verzonden zonder dat daartoe extra software is vereist.

Allemaal met één druk op de knop. Zeg ja tegen meer werk en de Xerox® PrimeLink C9065/C9070 helpt u om dat te leveren.

BEDIEN EN BEVEILIG

De PrimeLink kent een strategische benadering van beveiligen om uw netwerk en projecten uit de buurt van meekijkers te houden. Stop verdachte activiteit op de plaats waar deze begint met onze uitgebreide benadering van beveiliging:

- Meerlaagse beveiliging omvat dataversleuteling, toegangscontroles, overschrijven van harde schijf en branchecertificeringen.
- Audit Log maakt een audit trail van de voornaamste activiteiten van gebruikers mogelijk. Deze logs zijn onmisbaar voor beheerders/key operators bij het opsporen en oplossen van problemen, het optimaliseren van bronnen en bij beveiligingsaudits.
- Secure Print houdt documenten vast totdat u deze opvraagt en vrij geeft.
- Secure Scanning omvat wachtwoordbeveiliging voor PDF's en mappen, alsmede versleuteling voor scannen naar e-mail.


LEGIO AFWERKINGSMOGELIJKHEDEN

PrimeLink maakt het mogelijk een scala aan media te gebruiken en te kiezen uit topklasse afwerkopties die normaliter niet beschikbaar zijn in een instapniveau-machine.

Print op speciale papiersoorten en extra zwaar papier tot 350 g/m². Print tot 660 mm met de Extra Long Sheet (XLS)-functie tot 220 g/m². En print grote oplages zonder de papierlade bij te hoeven vullen dankzij de hoogvolume invoeropties.

Kies eenvoudig uit het uitgebreide aanbod aan professionele afwerkopties. Profiteer van opties zoals volledig schoongesneden katernen met perforeren, rillen en vouwen.

* Idealliance, Fogra en Adobe PDF Print Engine met de optionele EFI server



Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 printer

1 Inlegmodule voor extra groot papier met 2 inlegstations:

Nog eens extra 4.000 vel in een formaat van 182 x 250 mm (B5) (tot 350 g/m²) tot 330 x 660 mm (tot 220 g/m²).

2 Extra Long Sheet (XLS)-functie:

Print banners, kaften, kalenders en andere applicaties tot een lengte van 660 mm en een papiergewicht tot 220 g/m².

3 Bedieningspaneel:

Een intuïtieve gebruikersinterface maakt het eenvoudig om toegang te verkrijgen tot algemene functies als printen, kopiëren, scannen en faxen, de geïntegreerde kleurenservice, handige apps uit de Xerox App Gallery, kleurregelingen, beveiligingsfuncties en nog veel meer.

4 Geïntegreerde scanner:

Single Pass dubbelzijdig automatische originelendoorvoer scant tot 270 afbeeldingen per minuut, 600 dots per inch kleur tot A3. Scan naar een scala aan output-opties: desktop, USB, mailbox, FTP, SFTP, NDS, SMB en Job Flow multi-destination scanning.

5 Xerox® PrimeLink C9065/C9070 printer:

Print, kopieert, scant en faxt alles en dat op een in het oog springende kleurenbeeldkwaliteit en een zeer productief volume van 65 ppm kleur en 70 ppm zwart-wit (C9065) resp. 70 ppm kleur en 75 ppm zwart-wit (C9070).

6 Vijf geïntegreerde laden (standaard):

Inclusief een SRA3-lade en Lade 5 (handmatige invoer) max. gewicht tot 350 g/m² en geschikt voor vellen tot 660 mm.

7 Xerox® Interface antikrulwalsmodule:

Inline eenheid met papierkoeling en antikrulwals verbetert de doorvoer en efficiëntie door de verbinding met Production Ready afwerkmodules en produceert vlakliggende vellen, voor meer betrouwbaarheid en snelheid.

8 Xerox Invoegeenheid:

Steek voorbedrukte of blanco's in geprinte documenten in met een ladecapaciteit van 250 vel, velformaten tot 330 x 488 mm en 350 g/m².

9 GBC® AdvancedPunch Pro™:

Met deze optie worden het printen, perforeren en staffelen in een handige stap gecombineerd, en kunt u zelf ingebonden documenten maken. Kies de perforatie die u nodig heeft.

10 Xerox® ril- en 2-zijdige snijmodule:

Snijdt 6-25 mm van de boven- en onderzijde van prints of katernen om een gelijke rand en rugril te verkrijgen. Beschikbaar bij Production Ready Finishers.

11 Xerox® C-/Z-vouwmodule:

Voor Z-vouw, C-vouw en Engineering Z-vouw

12 Xerox® Production Ready Finisher met Booklet Maker:

Zorgt voor consistent hoge kwaliteit geniete sets kleine of grote documenten met een variabele-lengte nieter, keuze uit 1 of 2 nietjes en een capaciteit voor 100 vel. Creëert bovendien geniete katernen tot 30 vel of 120 op inslagschema (ongecoat) of 15 vel of 60 op inslagschema (gecoat).

13 Xerox® SquareFold® Trimmer:

Voegt functies toe aan de Light Production Finisher met katernmodule zoals platvouw en schoonsnijden voor katernen.

OVERIGE INVOER- EN

AFWERKOPTIES NIET AFGEBEELD

- Xerox® Grote inlegmodule (HCF) met 1 inlegmodule — Geschikt voor 2.000 vel A4 papier, 64–220 g/m².
- Bannerinvoergeleider — Een optie voor Lade 5 (handmatige invoer)/MSI/OHCF om de betrouwbaarheid te verhogen bij invoer van XLS of 350 g/m² media.
- Inlegmodule met één inlegstation voor extra groot formaat papier met opslaglade — 2.000 vel extra in een formaat van 102 x 152 mm (B5) (tot 350 g/m²) tot 330 x 660 mm (tot 220 g/m²).
- Staffelopvangbak — 500 vel staffelen.
- Xerox® Business Ready Finisher — Een lichtere optie voor het afwerken, stapelen en nieten van maximaal 50 ongecoate vel/15 gecoate vel.
- Xerox® Business Ready Finisher met Booklet Maker — Biedt ook mogelijkheid voor het produceren van katernen.
- Xerox® Production Ready Finisher — Levert uitstekende kwaliteit afwerking en staffelen via een 500 vel bovenste opvangbak en een 2.000 vel lade voor gestaffelde uitleg en een geïntegreerde bi-directionele ontkruller.
- Xerox® Production Ready Finisher Plus — Biedt dezelfde functionaliteiten als de Production Ready Finisher. Wordt gebruikt voor het inline aansluiten van afwerkeenheden van derden.
- Xerox® Basisperforator — Een optie voor het perforeren van 2/4 en Tweedse 4-gaats bij de Production Ready Finisher en Booklet Maker.
- Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker — Voor de productie van hoogwaardige katernen van maximaal 200 pagina's (50 vel). Voorkant schoonsnijden, platvouden, rillen aan achterzijde en schoonsnijden van aflopend printwerk
- Handige nieteenheid — Nietten van maximaal 50 vel van 80 g/m².

AFWERKTOEPASSINGEN



Sorteren en sets maken



XLS



In drieën vouwen



Square Fold



Voorkant schoonsnijden



Perforatie-eenheid



Katern



Z-vouw tabloid



Z-vouw



2-zijdig schoonsnijden



Basisperforator



Nieten

Xerox® PrimeLink® C9065 en C9070 printer

PRINTERSPECIFICATIES		PRIMELINK C9065		PRIMELINK C9070	
SNELHEDEN ENKELZIJDIG	Kleur	Zwart-wit	Kleur	Zwart-wit	
A4	Max. 65 ppm	Max. 70 ppm	Max. 70 ppm	Max. 75 ppm	
A3	Max. 32 ppm	Max. 35 ppm	Max. 35 ppm	Max. 37 ppm	
SRA3	Max. 29 ppm	Max. 30 ppm	Max. 30 ppm	Max. 33 ppm	
SNELHEDEN AUTOMATISCH DUBBELZIJDIG	Kleur	Zwart-wit	Kleur	Zwart-wit	
A4	Tot 65 ppm dubbelzijdig 32 vel per minuut	tot 70 ppm dubbelzijdig 35 vel per minuut	tot 70 ppm dubbelzijdig 35 vel per minuut	tot 75 ppm dubbelzijdig 37 vel per minuut	
A3	tot 33 ppm dubbelzijdig 16 vel per minuut	tot 35 ppm dubbelzijdig 16 vel per minuut	tot 35 ppm dubbelzijdig 17 vel per minuut	tot 37 ppm dubbelzijdig 18 vel per minuut	
Printerafmetingen		Hoogte: 1.391,5 mm; Breedte: 1.574 mm; Diepte: 787 mm			
Duty Cycle per maand		Max. 300.000 pagina's (maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald)			
Gemiddeld maandelijks printvolume (AMPV)		10.000 tot 50.000 pagina's per maand			
Papiergewichten/mediaflexibiliteit		Standaardpapiercapaciteit: 3.260 vel (Lade 1 & 2: 500 vel, Lade 3: 870 vel, Lade 4: 1.140 vel (Lade 5 (handmatige invoer): 250 vel) Max. papiercapaciteit: 7.260 vel (Lade 1 & 2: 500 vel, Lade 3: 870 vel, Lade 4: 1.140 vel, Inlegmodule met inlegstation voor extra groot formaat papier 1 & 2: 4.000 vel) Formaten: Lade 1: van A5 tot SRA3; Lade 2: van A5 tot A3; Lade 3: B5, A4; Lade 4: B5, A4; Max. gewicht: tot en met 350 g/m ²			
Beeldkwaliteit	Printtechnologie	Industriestandaard beeldkwaliteit met een resolutie van 2.400 x 2.400 dpi en EA low melt toner voor een gladde, offset-achtige afwerking			
	Lijnrasters	150/200/300/600 dot screen, 200 line screen, stochastic en enhanced text and graphics			
	Registratie	- Geavanceerde registratietechnologie voor een betere controle - Simple Image Quality Adjustment (SIQA) voor de-skew, registratie en densiteituniformiteit (beschikbaar op alle configuraties) - registratie van ±1,2 mm schoon en weer			
Printfuncties		- Printen, kopiëren, faxen en scannen, inclusief scannen naar PC, USB of e-mail en mobiel printen - Uitgebreid media-aanbod maakt het mogelijk om de meest uiteenlopende zaken af te drukken, van ansichtkaarten tot posters, zowel op gecoat als ongecoat papier, tot 350 g/m² - Het Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) maakt het mogelijk om te verbinden met software-oplossingen van derden - Inline-afwerkkopties zorgen voor een professioneel uiterlijk met de mogelijkheid om banners te printen, te nieten, te perforeren, te vouwen en katernen te maken voor de productie van folders, rapporten en nieuwsbrieven - Werk veilig met veiligheidsfuncties als IP-filtering, beeldoverschrijving, beveiligd afdrukken, versleutelde scan-naar-e-mail, verificatie en IPv6-ondersteuning			
Servers		Standaard - Xerox® geïntegreerde kleurenservers Optioneel - Xerox® EX-c C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery® - Xerox® EX-i C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery® - Xerox® EX C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®			
Geïntegreerde scanner		- Single-pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer - Kleuren of zwart-wit scanner - Scannen naar op tekst doorzoekbare PDF, PDF/A, thumbnail preview, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (direct submission), TIFF, JPEG - Capaciteit voor 250 vel			
Optionele invoer		Grote inlegmodule (HCF): 2.000 vel: 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4); 64 tot 220 g/m ² (ongecoat en gecoat) Inlegmodule voor extra groot formaat papier (OHCF): OHCF met 1 inlegstation: 2.000 vel plus opslaglade; OHCF: 182 x 250 mm (tot 350 g/m ²) tot 330 x 660 mm (tot 220 g/m ²). OHCF met 2 inlegstations: 102 x 152 mm (tot 350 g/m ²) tot 330 x 660 mm (tot 220 g/m ²).			
Optionele afwerking		Business Ready Finisher: Staffel bovenste opvangbak: 500 vel A4 ongeniet. Lade voor staffel uitleg nieten: 3.000 vel ongeniet of 100 sets (2 of 4 nietjes) A3 of 200 sets (1 nietje) A4. Formaten: Staffelen: A6 tot SRA3; Nieten: B5 tot A3. Overig: A5 output naar bovenste opvangbak; perforeren en offset. Papiergewichten: Bovenste opvangbak 60 tot 350 g/m ² (gecoat en ongecoat). Lage voor uitleg nieten 60 – 256 g/m ² (gecoat en ongecoat). Business Ready Finisher met Booklet Maker Staffel bovenste opvangbak: 500 vel A4 ongeniet. Lade voor staffel uitleg nieten: 1.500 vel ongeniet of 200 sets (1, 2 of 4 nietjes) of 100 sets A3 / SRA3 geniet. A3 of 200 sets (1 nietje) A4. Formaten: Staffelen: A6 tot SRA3. Nieten: B5 tot A3. Overig: A5 output naar bovenste opvangbak; perforeren en offset. Papiergewichten: Bovenste invoerlade 60 tot 350 g/m ² (gecoat en ongecoat), lade voor uitleg 60 tot 256 g/m ² (gecoat en ongecoat). Booklet Maker 60 tot 256 g/m ² (gecoat en ongecoat). Booklet Maker voor dubbelvouwen en rughechten van 2 tot 16 vel (7 vellen van 106 tot 176 g/m ² gecoat of 5 vel van 177 tot 220 g/m ² gecoat). Production Ready Finisher (Interface antikrulwalsmodule vereist): Katernformaat: 100 vel (90 g/m ²) ongecoat, 35 vellen (90 g/m ²) gecoat. Papierformaat: 182 x 146 mm tot 297 x 432 mm. Max. gewicht: 350 g/m ² . Opties: Perforatie, invoeg- en C-/Z-vouweenheid. Lades: Twee opvangbakken, bovenste opvangbak voor 500 vel, uitlegstation voor 3.000 vel, van 148 x 146 mm tot 330 x 488 mm. Production Ready Finisher Plus (Interface antikrulwalsmodule vereist): Biedt dezelfde functionaliteit als de Production Ready Finisher met een bovenste opvangbak voor 500 vel en een uitlegstation voor 2.000 vel. Wordt gebruikt voor het inline aansluiten van afwerkeenheden van derden. Inclusief PFIM Partner Finishing Interface Module. Production Ready Finisher met Booklet Maker (Interface antikrulwalsmodule vereist): Katernformaat: 182 x 257 mm tot 330 x 488 mm, tot 350 g/m ² Lades: 500 vel bovenste opvangbak, 2.000 vel lade voor uitleg nieten, opvangbak voor boekjes met rughecht (maximaal 120 pagina's, 30 vel van 90 g/m ² ongecoat resp. 25 vel van 90 g/m ² gecoat). Opvangbak voor gestaffelde uitleg: 500 vel staffelen. Xerox® SquareFold® Trimmer: Voorkant schoonsnijden: 120 pagina's (30 vel) Compatibiliteit: Production Ready Finisher, Booklet Maker, ril- en 2-zijdige snijmachine. Xerox® C-/Z-vouwmodule: Papierformaat: A4 Halve Z-vouw velformaat: Grotere formaten gereduceerd tot (A4). Gewicht: 64 tot 90 g/m ² Compatibiliteit: Production Ready Finisher, Booklet Maker. Xerox® Inserter: Capaciteit: 250 vel. Toepassingsmogelijkheden: Schoonsnijden, perforeren, vouwen, nieten, staffelen. Papierformaat: 182 x 148 mm tot 330 x 488 mm. Max. gewicht: 350 g/m ² . Compatibiliteit: Production Ready Finisher. Xerox® ril- en 2-zijdige snijmachine: Snijbereik: 6 mm tot 25 mm. Papierformaat: 194 x 210 mm tot 330 x 488 mm. Max. gewicht: 350 g/m ² . Compatibiliteit: Production Ready Finisher en Booklet Maker. Buffering Unit: Tot vijf instelbare berg en daly rillen per vel. Plackmatic Pro 50/35 Booklet Maker: Katernomvang: 200 pagina's (50 vel). Toepassingsmogelijkheden: Voorkant schoonsnijden, squarefold, rillen aan achterzijde en schoonsnijden van aflopend printwerk Papierformaat: Tot 320 x 228,6 mm. Max. gewicht: 300 g/m ² Compatibiliteit: Production Ready Finisher Plus.			
Xerox App Gallery		Ga naar xerox.com/AppGallery voor meer informatie over hoe u de mogelijkheden van de PrimeLink C9065/C9070 kunt uitbreiden en op nieuwe manieren kunt werken met dedicated apps voor het bedrijfsleven, het onderwijs, de gezondheidszorg en meer.			

De configuraties kunnen per land verschillen.

Ga voor meer informatie naar xerox.nl/PrimeLink.

©2019 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, PrimeLink®, Smart Kit®, SquareFold® en Xerox Extensible Interface Platform® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. De informatie in deze brochure kan zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. 10/19 PN03335_T36 BR26905 PC9BR-01DA

